

UNIVERGE DX700/DX300シリーズ

SIPマルチライン電話機/デジタル多機能電話機



洗練されたデザインと使いやすい機能性。 多様なワークスタイルやワークスペースに調和し、 ここからのコミュニケーションを広げます。


ビジネスコミュニケーションを快適にサポートするユーザーインターフェース

● ディスプレイ DX700シリーズ

カラーLCD画面の特長を生かしたタイル型のインターフェース(ポータルモード画面)と、使い慣れた操作性で利用できる従来型のインターフェース(クラシックモード画面)を搭載しています。



ポータルモード画面



クラシックモード画面

DX300シリーズ

文字表示4行×28文字(半角)、縦倍角表示可能なバックライト付きディスプレイを搭載。



● ユニバーサルデザイン


- ・表示文字の拡大や白黒反転表示
- ・押したダイヤルの音声読み上げ^{※1}
- ・グローバルなビジネスシーンにも柔軟に対応できる多言語表示に対応^{※2}
- ・誘導コイル付き補聴器をお使いの方にも聞き取りやすいヒアリングエイドに対応。

● 気づきやすい着信表示

ディスプレイラインに沿った着信LEDデザインを採用し3カ所が発光。どこからでも確認のしやすい視認性を実現。

● チルトレグ・チルトディスプレイ

電話機の角度を5段階、ディスプレイを45度の範囲で調整可能。



● ファンクションボタン

サイドオプションにより、ファンクションボタンを最大40ボタンまで増設可能。



● 使いやすい操作ボタン

機能設定、電話帳・発着信履歴の検索などを十字ボタンで簡単に行えます。操作方向を示すアイコンがディスプレイ右上に表示され、次の操作を分かりやすくガイドします。

※1: DX700シリーズのみ

※2: 日本語 / 英語 / ポルトガル語 / スペイン語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / オランダ語 / デンマーク語 / スウェーデン語 / 中国語 (DX700シリーズのみ) / 韓国語 (DX700シリーズのみ)

多様なニーズに応える充実の機能性

写真付き電話帳対応 DX700シリーズ

パーソナル電話帳には顔写真などの画像を登録できます。電話帳からの発信操作時に、画像を確認することで誤発信を防ぐことができます。

セキュリティ機能 DX700シリーズ

ボタンにセキュリティロック機能を割り当てることで、外出時など席を外す際に、電話機操作による情報漏えいを防ぎます。また、IEEE802.1XやHTTPSにより安全なデータ通信が可能です。

広帯域ワイドバンド音質 DX700シリーズ

G.722の広帯域ワイドバンド音質に対応、クリアで臨場感のある音質を提供します。

リモートサイト利用に便利なVPN機能に対応 DX700シリーズ

テレワークや在宅コールセンターなどの利用に便利なVPN機能に対応。リモートサイトに電話機を設置すれば、電話機のPCポート利用によるPCのリモートアクセスも提供します。

※利用機能により通信スループットは異なります。

メロディ着信音 DX700/DX300シリーズ

従来のトーン / 音階着信音の他、ワイドバンド音質のメロディ着信音^{※3}に対応します。DX700シリーズではWAVファイルをダウンロードして、着信音のカスタマイズが可能です。

※3: デフォルト着信音(3曲)、DX300は書き換えできません。

ハ長調音階着信音 / パッヘルベル - カノン / モーツァルト - トルコ行進曲

ラインナップ

SIPマルチライン電話機

UNIVERGE DX700シリーズ

カラーLCDに対応し、大型着信ランプに対応した新デザインのSIPマルチライン電話機を提供します。全ての機種でギガビットイーサネットに対応。

12ボタン電話機



DX700(12CG/WH)

DX700(12CG/BK)

24ボタン電話機



DX700(24CG/WH)

DX700(24CG/BK)

32ボタン電話機



DX700(32CG/WH)

UNIVERGE DT900シリーズ

タッチパネル・セルフラベリング(電子示名条)を備えたハイエンドモデルと、可変機能ボタン6個を備えたエントリーモデルを提供します。

タッチパネル電話機



DT930(32TCG/WH)

DT930(32TCG/BK)

セルフラベリング電話機



DT920(32LCG/WH)

DT920(32LCG/BK)

6ボタン電話機



DT920(6DG/WH)

DT920(6DG/BK)

デジタル多機能電話機

UNIVERGE DX300シリーズ

DX500シリーズ機能を継承し、メロディ着信音に対応した新デザインのデジタル多機能電話機です。

12ボタン電話機



DX300(12D/WH)

DX300(12D/BK)

24ボタン電話機



DX300(24D/WH)

DX300(24D/BK)

32ボタン電話機



DX300(32D/WH)

UNIVERGE DT400シリーズ

停電対応電話機とコールコードレス電話機は、DT400シリーズでラインナップしています。

24ボタン停電切替 (PSTN回線) 対応電話機



DT430(24PA/WH)

24ボタン コールコードレス 電話機



DT430(24BT/WH)

DT430(24BT/BK)

使い方で合わせて選べる、豊富なオプション

ボタン増設アダプタ (60ボタン)	ボタン増設アダプタ (8/16ボタン)	壁掛けユニット
英語表記ボタンユニット	ACD 対応ボタンユニット	有線 / 無線ヘッドセット
点字シール	防塵防水カバー	

※上記オプションは機種により、使用できない場合があります。詳細につきましては、当社営業拠点または販売店へお問い合わせください。

ボタン増設アダプタ (60ボタン)



ボタン増設アダプタ (8/16ボタン)



UNIVERGE DX700シリーズ 仕様

電話機タイプ	DX700シリーズ		
	32CG	24CG	12CG
ディスプレイ	カラー、4.3インチTFT		
可変機能ボタン	32個	24個	12個
固定機能ボタン	14個		
ソフトキー	4個		
カーソルキー/確定ボタン	上下＝ボリュームキー、左＝再/短、右＝電話帳、中央＝確定ボタン		
バックライト	ディスプレイ、テンキー		
電話帳	1000件(写真付き) ※収容されるPBXシステムにより異なる場合があります。		
発着信履歴	発信履歴50件/着信履歴50件 ※収容されるPBXシステムにより異なる場合があります。		
ハンズフリー機能	標準装備(全二重)、ワイドバンド対応		
推奨ヘッドセット	EPOS SC232-CHS01-NE、その他 ^{*1}		
LAN インタフェース	2ポート、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、全二重/半二重、オートネゴシエーション/固定 ^{*2}		
音声符号化方式	G.711、G.729a、G.722		
IP アドレス設定	DHCP 方式/直接設定方式		
QoS	ToS(IP Precedence、Diffserv)		
VLAN	TagVLAN(IEEE802.1Q/p)、LLDP-MED、DHCP		
セキュリティ機能	IEEE802.1x 認証(EAP-MD5、EAP-TLS)、PC ポートに接続したPCの上位スイッチでのIEEE802.1x 認証(EAPoL Forwarding)、SIP&RTP 暗号化、HTTPS(Web プログラミング/ダウンロード)、VPN(L2TP/IPsec(IPv4))		
給電方式	センター給電=IEEE802.3at Type1方式(IEEE802.3af互換)、ローカル給電時=ACアダプタ(AC-ZD UNIT;別売品)		
省電力イーサネット	IEEE802.3az		
最大消費電力 ^{*3}	約4.0[W]		
ダウンロード	プログラム/コンフィグ/保留音/着信音/電話帳リスト/電話帳データ/ダイヤルキー押下確認音		
	壁紙(クラシックモード時のみ表示)		
オプション	ボタン増設アダプタ(60ボタン)/壁掛けユニット/ボタンユニット(英語表記/ACD)/通話録音アダプタ/ボタン増設アダプタ(8 ^{*4} /16ボタン)		
本体色	白	白/黒	
寸法(WxDxH) [mm] ^{*5}	約213×約254×約153	約181×約254×約153	
質量	約1.1kg	約1.0kg	
動作環境条件	動作温度:0℃～40℃(保管温度:-20℃～60℃)、動作湿度:10%～90% RH(結露しないこと)		
NEC環境ラベル	エコシMBOL ^{*6}		

*1: 電話機により、他の利用可能なヘッドセットが異なります。詳細については販売店にご確認ください。 *2: 10BASE-T/100BASE-TXで使用時は固定スピードに設定可能です。
*3: オプション接続なしの場合。 *4: 32CG電話機にはボタン増設アダプタ(8ボタン)が標準搭載されています。 *5: 本体寸法は、最低チルトレグ角度25°、ディスプレイの角度が0°の場合。
*6: NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。この基準の詳細はNECプラットフォームズのホームページをご覧ください。 <https://www.necplatforms.co.jp/>

UNIVERGE DX300シリーズ 仕様

電話機タイプ	DX300シリーズ		
	32D	24D	12D
ディスプレイ	モノクロ、全角14桁×4行(半角28桁×4行)、漢字／かな／カナ／英数		
可変機能ボタン	32個	24個	12個
固定機能ボタン	14個		
ソフトキー	4個		
カーソルキー／確定ボタン	上下＝ボリュームキー、左＝再／短、右＝電話帳、中央＝確定ボタン		
バックライト	ディスプレイ、テンキー		
電話帳	収容されるPBXシステムにより提供されます。		
発着信履歴	発信履歴10件／着信履歴10件 ※収容されるPBXシステムにより異なる場合があります。		
着信音	メロディ着信音に対応 ※収容されるPBXシステムにより異なる場合があります。		
ハンズフリー機能	標準装備(半二重／全二重)		
推奨ヘッドセット	EPOS SC232-CHS01-NE、その他*1		
最大消費電力*2	約2.1[W]	約2.0[W]	
オプション	通話録音アダプタ／ボタン増設アダプタ(8*3/16/60ボタン)／壁掛けユニット／ボタンユニット(英語表記／ACD)		
本体色	白	白／黒	
寸法(WxDxH)[mm]*4	約213×約244×約145	約181×約244×約145	
質量	約1.1kg	約1.0kg	
動作環境条件	動作温度:0℃～40℃(保管温度:-20℃～60℃)、動作湿度:10%～90% RH(結露しないこと)		
NEC環境ラベル	エコシMBOL*5		

*1: 電話機により、他の利用可能なヘッドセットが異なります。詳細については販売店にご確認ください。 *2: オプション接続なしの場合。 *3: 32D電話機にはボタン増設アダプタ(8ボタン)が標準搭載されています。
*4: 本体寸法は、最低チルトレグ角度25°、かつディスプレイの角度が0°の場合。
*5: NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。この基準の詳細はNECプラットフォームズのホームページをご覧ください。 <https://www.necplatforms.co.jp/>



安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

詳しくは [ユニバージュ](https://jpn.nec.com/univerge/)

UNIVERGE インフォメーションセンター

TEL: 0120-75-7400

E-mail: univergeinfo@usc.jp.nec.com

<https://www.necplatforms.co.jp/product/tel/>


電話機の紹介サイトはこちら



●本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また当社は本製品に関し海外での保守サービス及びサポート等は行っておりません。●アナログ停電対応電話機(24PAタイプ)をアナログ電話機として利用時は、直流抵抗が350Ωになります。電話機を含めた直流抵抗が1700Ω以上となる場所ではご使用になれません。●本カタログに記載されている製品の仕様、デザインは改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●本製品を含むIPテレフォニーシステムを利用される環境は、情報量の増加や組織変更などによって、日々変化してまいります。システムを最適な環境でご活用いただくためには、定期点検や運用監視などによる継続的な状態把握と対応が重要です。保守サービスに関する詳細な内容については弊社又は販売店にお問い合わせください。●UNIVERGEは、日本電気株式会社登録商標です。その他の社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●本商品を最適な環境で継続使用いただくため、事前予防が重要であり、定期保守サービスの契約をお願いしております。保守サービスに関する詳細は、弊社営業または販売店にお問い合わせください。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 NEC本社ビル

NECプラットフォームズ株式会社 〒108-8556 東京都港区芝四丁目14-1 第二田町ビル



環境にやさしい植物インキを使用しています。

2025年7月発行
Cat.No. BCC650